

Уважаемый покупатель!
Мы рады, что Вы выбрали продукцию торговой марки «ProfilDoors», и надеемся, что благодаря высокому и отличному внешнему виду наши двери дополнят и украсят собой Ваш интерьер.

Инструкция по эксплуатации двери

1. Хранение и транспортировка:

1. Транспортировка и хранение должны осуществляться таким образом, чтобы исключить механическое повреждение двери, а также попадание воды на продукцию.
2. Двери должны храниться в заводской упаковке в сухом, вентилируемом помещении с температурой не ниже +5°C, горизонтально с числом проложек не менее трех штук, или в вертикальном положении. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше - до момента установки.
3. Не храните двери вблизи нагревательных приборов, избегайте попадания на дверь прямого солнечного света. Резкие колебания окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкций.

2. Установка:

1. При установке двери в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться, что влажность не превышает 70% и все материалы просохли. Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений.
2. Установка дверей должен производить квалифицированный специалист. Рекомендуется навешивать дверь на 3-х петлях.
3. При установке дверного блока в регионах со значительным изменением влажности воздуха в различные времена года следует учитывать небольшие изменения размеров (увеличение во влажный период года и уменьшение в сухой), поэтому необходимо предусматривать зазор между коробкой и полотном 3 мм. Такое изменение размеров не приводит к ухудшению потребительских качеств товара и не является дефектом.
4. Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется на 3-е суток внести их в помещение для акклиматизации.
5. Не допускайте повреждения заводского покрытия полотна.

3. Эксплуатация:

1. Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +5 до +35°C с относительной влажностью воздуха от 30 до 70%.
2. Несмотря на то что Ваша дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия. В процессе эксплуатации открывание и закрывание дверей не должно производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, коробки, наличника, а также повреждение покрытия.
3. Ваша дверь имеет лакированное покрытие. В случае загрязнения ее можно протереть средством для ухода за мебелью, специальной чистящей салфеткой для мебели или фланелевой салфеткой, увлажненной водой и затем отжатой досуха. Не применяйте для очистки дверей растворители и пятновыводители. Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.